

产品技术说明书

修订日期：2020-03-15

TDS 编号：WHS_001

产品名称：客车座椅用聚氨酯硬泡喷涂组合料 版本：V 1.0

产品简介

客车座椅用聚氨酯泡沫采用绿色环保无氟发泡技术，使用该组合料生产的产品具有弹性好、长久定型、质地柔软、抗撕裂强度良好等优点，并且加工工艺简单，在模具内一次成型效率高。

性能特点

具有流动性好、产品密度均匀、抗撕裂强度好以及质量轻、免维护、耐腐蚀、隔音、阻燃等特性。

应用领域

主要用于制造回弹性高、舒适性好的模塑软泡制品，尤其适用于轿车、高级旅游车、摩托车座。

包装规格

A组分净重200Kg/桶；B组分净重250Kg/桶。

配比为A：B=100：45-55（重量比）

贮存（使用）注意事项

本产品应贮存在阴凉、通风、干燥的库房中，严禁雨淋、日晒，隔绝火源，远离热源，贮存温度应为10~35℃。

本产品在不打开原包装的情况下，贮存期自生产之日起为6个月，超过贮存期可按本产品标准规定的项目进行检验，若符合技术要求仍可使用。

本产品不含有机溶剂，运输时可按非危险品运输。运输时，应严禁雨淋、日晒，并应符合运输部门的有关规定。

储存、运输、施工现场禁止抽烟和明火。

保质期

在适宜的储存条件下，客车座椅用聚氨酯硬泡喷涂组合料的储存期为6个月。超过6个月后，经检测合格后可继续使用。

有关安全环保方面的信息，请参阅我公司产品的安全数据说明书或与我公司客户服务中心联系。

更多信息，请参阅我公司产品的安全技术说明书或与我公司客户服务中心联系

本资料所给出的指标、数据乃基于我们现有的技术知识水平和实践经验，仅供参考。具体保证指标以质量保证书或供货合同规定为准。用户对于所购买我公司的产品有责任进行试验，以验证是否适合各自所拟定的工艺和用途，并达到预定的目的。对我公司产品的进一步应用和加工均非我公司所能控制，因此，我们对所提供的产品的责任范围只限于我方交付且为贵方所使用的部分。而不承担在采用我公司产品为原料进行生产过程中而造成的间接损失。我公司技术支持与客户服务中心愿为您提供有关产品的咨询与应用技术服务，欢迎来函来电联系。

联系地址：山东省烟台市太原路56号，万华节能科技（烟台）有限公司

电话：400-059-1116 传真：(86)-0535-6809777 邮编：264006
